販売時期	バン／ワゴン		ボディ	エンジン	駆動方式	グレード	ミッション	車両形式	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	ホイールベース	トレッド(mm)		最低地上高(mm)	車両重量(kg)	エンジン形式	種類・バルブ形式	総排気量(cc)	内径×行程(mm)	燃焼室形状	圧縮比	最高出力(ps/rpm)	最大トルク(kg/rpm)	タンク容量(L)	60km／定地燃費	スプリングバネ定数(kg/mm)		ダンパー減衰力(前/後kg)		スタビライザー径(mm)		ブレーキ		ブレーキローター寸法(直径x厚さmm)		主変速機						副変速機		最終減速比	乗車定員数(人)	最大積載量(kg)	最小回転半径	標準装着タイヤホイール
													前	後													前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	1速	2速	3速	4速	5速	後退	高	低					
前期 '89年10月16日～	ワゴン	1	ワイド	4.0ガソリン	フルタイム	VXリミテッド	4A/T	E-FJ80G	4970(4820)	1,900	1,900	2,850	1,575	1,580	210	2,220	3F-E	直6OHV・12	3,955	94.0X95.0	くさび型	8.1	155/4,200	29.5/2,600	95	9.8	2.3	2.3	150/50	130/50	24	23	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	286x25	312x18	2.950	1.530	1.000	0.717	－	2.678	1.000	2.488	4.100	8	－	6.0	31x10.5R15/7JJアルミ
		2	ワイド	4.0ガソリン	フルタイム	VX	4A/T	E-FJ80G	4820(4970)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,170	3F-E	直6OHV・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	31x10.5R15/7JJ塗装
	バン	3	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	VXリミテッド	4A/T	S-HDJ81V	4970(4820)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,210	1HD-T	直6OHC・12	4,163	94.0X100.0	直噴式	18.6	165/3,600	37.0/2,000	↑	13.7	2.6	↑	↑	↑	26	23	↑	↑	↑	↑	2.950	1.530	1.000	0.765	－		↑	↑	↑	5[2]	250[350]	↑	31x10.5R15/7JJアルミ
		4	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	VX	4A/T	S-HDJ81V	4820(4970)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,170	1HD-T	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		5	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	VX	4A/T	S-HDJ81V	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,170	1HD-T	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15.2	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4.081	2.294	1.490	1.000	0.881	4.313	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		6	ワイド	4.2ディーゼルターボ	パートタイム	VX	4A/T	S-HDJ81V	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,170	1HD-T	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		7	標準	4.2ディーゼル	フルタイム	GX	4A/T	U-HZJ81V	↑	1,830	↑	↑	↑	↑	↑	2,100	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	渦流室式	22.7	135/4,200	28.5/2,200	↑	12.7	2.3	↑	125/65	130/65	24	↑	↑	リーディングトレーディング	↑	ドラム内径295	2.950	1.530	1.000	0.717	－	2.678	↑	↑	↑	↑	↑	↑	215/80R16/6JJ塗装
		8	標準	4.2ディーゼル	フルタイム	GX	5M/T	U-HZJ81V	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,060	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	14.2	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4.529	2.464	1.490	1.000	0.881	4.313	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		9	標準	4.2ディーゼル	パートタイム	GX	5M/T	U-HZJ81V	↑	↑	1,870	↑	1,535	1,540	195	2,060	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	14.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		10	標準	4.2ディーゼル	パートタイム	STD	5M/T	U-HZJ81V	－	↑	1,900	↑	↑	↑	220	2,030	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	7.00-16/グレー

販売時期	バン／ワゴン		ボディ	エンジン	駆動方式	グレード	ミッション	車両形式	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	ホイールベース	トレッド(mm) 前	トレッド(mm) 後	最低地上高(mm)	車両重量(kg)	エンジン形式	種類・バルブ形式	総排気量(cc)	内径×行程(mm)	燃焼室形状	圧縮比	最高出力(ps/rpm)	最大トルク(kg/rpm)	タンク容量(L)	60km／定地燃費	スプリングバネ定数(kg/mm) 前	スプリングバネ定数(kg/mm) 後	ダンパー減衰力(前/後kg) 前	ダンパー減衰力(前/後kg) 後	スタビライザー径(mm) 前	スタビライザー径(mm) 後	ブレーキ 前	ブレーキ 後	ブレーキローター寸法(直径x厚さmm) 前	ブレーキローター寸法(直径x厚さmm) 後	主変速機 1速	主変速機 2速	主変速機 3速	主変速機 4速	主変速機 5速	主変速機 後退	副変速機 高	副変速機 低	最終減速比	乗車定員(人)	最大積載量(kg)	最小回転半径	標準装着タイヤホイール
中期Ⅰ '92年8月18日～	ワゴン	1	ワイド	4.5ガソリン	フルタイム	VXリミテッド	4A/T	E-FZJ80G	4970(4820)	1,930	1,860	2,850	1,595	1,600	210	2,250	1FZ-FE	直6DOHC・24	4,476	100.0X95.0	ペントルーフ型	9.0	215/4,600	38.0/3,200	95	10.8	2.9	2.6	280/160	280/170	29	25	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	311.4x32	335x18	2.950	1.530	1.000	0.765	－	2.678	1.000	2.488	4.100	8	－	6.0	275/70R16/8JJアルミ
		2	ワイド	4.5ガソリン	フルタイム	VX	4A/T	E-FZJ80G	4820(4970)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,260	1FZ-FE	直6DOHC・24	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	275/70R16/8JJシルバー塗装
	バン	3	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	VXリミテッド	4A/T	S-HDJ81V	4970(4820)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1HD-T	直6OHC・12	4,163	94.0X100.0	直噴式	18.6	165/3,600	37.0/2,000	↑	13.7	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	5[2]	250[350]	↑	275/70R16/8JJアルミ
		4	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	VX	4A/T	S-HDJ81V	4820(4970)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,270	1HD-T	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	275/70R16/8JJシルバー塗装
		5	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	VX	4A/T	S-HDJ81V	4820(4970)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,230	1HD-T	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15.2	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4.081	2.294	1.490	1.000	0.881	4.313	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		6	ワイド	4.2ディーゼルターボ	パートタイム	VX	5M/T	S-HDJ81V	4820(4970)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1HD-T	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		7	標準	4.2ディーゼル	フルタイム	GX	4A/T	U-HZJ81V	4820(4970)	1,830	1,850	↑	1,535	1,540	195	2,170	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	渦流室式	22.7	135/4,200	28.5/2,200	↑	12.7	↑	↑	210/120	180/85	↑	↑	↑	リーディングトレーディング	↑	ドラム内径295	2.950	1.530	1.000	0.765	－	2.678	↑	↑	↑	↑	↑	↑	215/80R16/8JJシルバー塗装
		8	標準	4.2ディーゼル	フルタイム	GX	5M/T	U-HZJ81V	4820(4970)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,120	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	14.2	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4.529	2.464	1.490	1.000	0.881	4.313	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		9	標準	4.2ディーゼル	パートタイム	GX	5M/T	U-HZJ81V	4820(4970)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	14.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		10	標準	4.2ディーゼル	パートタイム	STD	5M/T	U-HZJ81V	―	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,090	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
中期Ⅱ '93年5月10日～	ワゴン	1	ワイド	4.5ガソリン	フルタイム	VXリミテッド	4A/T	E-FZJ80G	4970(4820)	1,930	1,860	↑	1,595	1,600	210	2,250	1FZ-FE	直6DOHC・24	4,476	100.0X95.0	ペントルーフ型	9.0	215/4,600	38.0/3,200	↑	10.8	↑	↑	280/160	280/170	↑	↑	↑	ベンチレーテッドディスク	↑	335x18	2.950	1.530	1.000	0.765	－	2.678	↑	↑	↑	8	－	↑	275/70R16/8JJアルミ
		2	ワイド	4.5ガソリン	フルタイム	VX	4A/T	E-FZJ80G	4820(4970)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,240	1FZ-FE	直6DOHC・24	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑									↑	↑	↑	↑	↑	↑	275/70R16/8JJシルバー塗装
		3	標準	4.5ガソリン	フルタイム	GX	5M/T	E-FZJ80G	↑	↑	↑	↑	1,535	1,540	195	2,160	1FZ-FE	直6DOHC・24	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	210/120	180/85	↑	↑	↑	↑	↑	ドラム内径295							↑	↑	↑	↑	↑	↑	215/80R16/8JJシルバー塗装
	バン	4	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	VXリミテッド	4A/T	S-HDJ81V	4970(4820)	↑	↑	↑	1,595	1,600	210	2,260	1HD-T	直6OHC・12	4,163	94.0X100.0	直噴式	18.6	165/3,600	37.0/2,000	↑	13.7	↑	↑	280/160	280/170	↑	↑	↑	↑	↑	335x18							↑	↑	↑	5[2]	250[350]	↑	275/70R16/8JJアルミ
		5	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	VX	4A/T	S-HDJ81V	4820(4970)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,270	1HD-T	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	275/70R16/8JJシルバー塗装
		6	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	VX	4A/T	S-HDJ81V	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,210	1HD-T	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15.2	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4.081	2.294	1.490	1.000	0.881	4.313	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		7	ワイド	4.2ディーゼルターボ	パートタイム	VX	5M/T	S-HDJ81V	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1HD-T	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		8	ワイド	4.2ディーゼル	フルタイム	VXリミテッド	4A/T	U-HZJ81V	4970(4820)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,230	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	渦流室式	22.7	135/4,200	28.5/2,200	↑	12.7	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2.950	1.530	1.000	0.765	－	2.678	↑	↑	↑	↑	↑	↑	275/70R16/8JJアルミ
		9	ワイド	4.2ディーゼル	フルタイム	VX	4A/T	U-HZJ81V	4820(4970)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,240	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	275/70R16/8JJシルバー塗装
		10	標準	4.2ディーゼル	フルタイム	GX	4A/T	U-HZJ81V	↑	1,830	1,850	↑	1,535	1,540	195	2,150	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	210/120	180/85	↑	↑	↑	リーディングトレーディング	↑	ドラム内径295							↑	↑	↑	↑	↑	↑	215/80R16/6JJシルバー塗装
		11	標準	4.2ディーゼル	フルタイム	GX	5M/T	U-HZJ81V	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,100	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	14.2	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4.529	2.464	1.490	1.000	0.881	4.313	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		12	標準	4.2ディーゼル	パートタイム	GX	5M/T	U-HZJ81V	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	14.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

販売時期	バン／ワゴン		ボディ	エンジン	駆動方式	グレード	ミッション	車両形式	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	ホイールベース	トレッド(mm)		最低地上高(mm)	車両重量(kg)	エンジン形式	種類・バルブ形式	総排気量(cc)	内径×行程(mm)	燃焼室形状	圧縮比	最高出力(ps/rpm)	最大トルク(kg/rpm)	タンク容量(L)	60km／定地燃費	スプリングバネ定数(kg/mm)		ダンパー減衰力(前/後kg)		スタビライザー径(mm)		ブレーキ		ブレーキローター寸法(直径×厚さmm)		主変速機						副変速機		最終減速比	乗車定員数(人)	最大積載量(kg)	最小回転半径	標準装着タイヤホイール
													前	後													前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	1速	2速	3速	4速	5速	後退	高	低					
後期Ⅰ	ワゴン	1	ワイド	4.5ガソリン	フルタイム	VXリミテッド	4A/T	E-FZJ80G	4970(4820)	1,930	1,860	2,850	1,595	1,600	210	2,230	1FZ-FE	直6DOHC・24	4,476	100.0X95.0	ペントルーフ型	9.0	215/4,600	38.0/3,200	95	10.8	2.9	2.6	280/160	280/170	29	25	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	331.4x32	335x18	2.950	1.530	1.000	0.765	－	2.678	1.000	2.488	4.100	8	－	6.0	275/70R16/8JJアルミ
		2	ワイド	4.5ガソリン	フルタイム	VX	4A/T	E-FZJ80G	4820(4970)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,240	1FZ-FE	直6DOHC・24	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	275/70R16/8JJシルバー塗装
		3	ワイド	4.5ガソリン	フルタイム	VX	5M/T	E-FZJ80G	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,210	1FZ-FE	直6DOHC・24	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	11.6	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4.081	2.294	1.490	1.000	0.881	4.313	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
'95		4	標準	4.5ガソリン	フルタイム	GX	4A/T	E-FZJ80G	↑	1,830	1,850	↑	1,535	1,540	195	2,130	1FZ-FE	直6DOHC・24	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10.8	↑	↑	210/120	180/85	↑	↑	↑	↑	↑	ドラム内径295	2.950	1.530	1.000	0.765	－	2.678	↑	↑	↑	↑	↑	↑	215/80R16/6JJシルバー塗装
年		5	標準	4.5ガソリン	フルタイム	GX	4A/T	E-FZJ80G	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,100	1FZ-FE	直6DOHC・24	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	11.6	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
1	バン	6	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	VXリミテッド	4A/T	KC-HDJ81V	4970(4820)	1,930	1,860	↑	1,595	1,600	210	2,270	1HD-FT	直6OHC・12	4,163	94.0X100.0	直噴式	18.6	170/3,600	38.7/2,500	↑	14.8	↑	↑	280/160	280/170	↑	↑	↑	↑	↑	335x18							↑	↑	↑	5[2]	250[350]	↑	275/70R16/8JJアルミ
		7	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	VX	4A/T	KC-HDJ81V	4820(4970)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,280	1HD-FT	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	275/70R16/8JJシルバー塗装
月		8	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	VX	5M/T	KC-HDJ81V	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,250	1HD-FT	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	16.1	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4.081	2.294	1.490	1.000	0.881	4.313	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
11		9	ワイド	4.2ディーゼル	フルタイム	VXリミテッド	4A/T	KC-HZJ81V	4970(4820)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,230	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	渦流室式	22.7	135/4,200	28.5/2,200	↑	12.3	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2.950	1.530	1.000	0.765	－	2.678	↑	↑	↑	↑	↑	↑	275/70R16/8JJアルミ
日		10	ワイド	4.2ディーゼル	フルタイム	VX	4A/T	KC-HZJ81V	4820(4970)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,240	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	275/70R16/8JJシルバー塗装
		11	ワイド	4.2ディーゼル	フルタイム	GX	4A/T	KC-HZJ81V	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,140	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	210/120	180/85	↑	↑	↑	リーディングトレーディング	↑	ドラム内径295							↑	↑	↑	↑	↑	↑	215/80R16/6JJシルバー塗装
～		12	ワイド	4.2ディーゼル	フルタイム	GX	5M/T	KC-HZJ81V	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,110	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	14.2	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4.529	2.464	1.490	1.000	0.881	4.313	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		13	標準	4.2ディーゼル	パートタイム	GX	5M/T	KC-HZJ81V	↑	1,830	1,850	↑	1,535	1,540	195	1,950	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	14.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
後期Ⅱ	ワゴン	1	ワイド	4.5ガソリン	フルタイム	VXリミテッド	4A/T	E-FZJ80G	4970(4820)	1,930	1,860	↑	1,595	1,600	210	2,270	1FZ-FE	直6DOHC・24	4,476	100.0X95.0	ペントルーフ型	9.0	215/4,600	38.0/3,200	↑	10.8	↑	↑	280/160	280/170	↑	↑	↑	ベンチレーテッドディスク	↑	335x18	2.950	1.530	1.000	0.765	－	2.678	↑	↑	↑	8	－	↑	275/70R16/8JJアルミ
		2	ワイド	4.5ガソリン	フルタイム	VX	4A/T	E-FZJ80G	4820(4970)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,280	1FZ-FE	直6DOHC・24	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		3	ワイド	4.5ガソリン	フルタイム	VX	5M/T	E-FZJ80G	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,250	1FZ-FE	直6DOHC・24	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	11.6	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4.081	2.294	1.490	1.000	0.881	4.313	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
'96		4	ワイド	4.5ガソリン	フルタイム	GX	4A/T	E-FZJ80G	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,220	1FZ-FE	直6DOHC・24	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10.8	↑	↑	210/120	180/85	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2.950	1.530	1.000	0.765	－	2.678	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
年		5	ワイド	4.5ガソリン	フルタイム	GX	5M/T	E-FZJ80G	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,190	1FZ-FE	直6DOHC・24	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	11.6	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
8	バン	6	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	VXリミテッド	4A/T	KC-HDJ81V	4970(4820)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,310	1HD-FT	直6OHC・12	4,163	94.0X100.0	直噴式	18.6	165/3,600	37.0/2,000	↑	14.8	↑	↑	280/160	280/170	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	5[2]	250[350]	↑	275/70R16/8JJアルミ
		7	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	VX	4A/T	KC-HDJ81V	4820(4970)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,320	1HD-FT	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	275/70R16/8JJシルバー塗装
月		8	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	VX	5M/T	KC-HDJ81V	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,290	1HD-FT	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	16.1	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4.081	2.294	1.490	1.000	0.881	4.313	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
8		9	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	VX	4A/T	KC-HDJ81V	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,280	1HD-FT	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	14.8	↑	↑	210/120	180/85	↑	↑	↑	リーディングトレーディング	↑	↑	2.950	1.530	1.000	0.765	－	2.678	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
日		10	ワイド	4.2ディーゼルターボ	フルタイム	GX	5M/T	KC-HDJ81V	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,250	1HD-FT	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	16.1	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4.081	2.294	1.490	1.000	0.881		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
～		11	標準	4.2ディーゼル	フルタイム	GX	4A/T	KC-HZJ81V	↑	1,830	1,850	↑	1,535	1,540	195	2,190	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	渦流室式	22.7	135/4,200	28.5/2,200	↑	12.3	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2.950	1.530	1.000	0.765	－	2.678	↑	↑	↑	↑	↑	↑	215/80R16/6JJシルバー塗装
		12	標準	4.2ディーゼル	フルタイム	GX	5M/T	KC-HZJ81V	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,160	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	14.2	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4.529	2.464	1.490	1.000	0.881	4.313	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
生産終了		13	標準	4.2ディーゼル	パートタイム	GX	5M/T	KC-HZJ81V	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2,120	1HZ	直6OHC・12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	14.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑